

## Dodanie nowego produktu

### Definicja parametrów:

```
<?php

/**
 * Dodaje lokalizację urządzenia.
 *
 * @param array $data - Tablica z parametrami. Poniżej obsługiwane klucze.
 * @param $data['name__'] String - Nazwa lokalizacji (parametr wymagany)
 * @param $data['prn_id'] Int - ID nadrzędnej lokalizacji (devices.devcid)
 *
 * @access public
 * @return int - ID lokalizacji
 */
Int createDeviceLocation(array data)

?>
```

### Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
    "uri" => "eDokumentyAPI",
    'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$depoid = NULL;

try {
    $data = array(
        'name__' => 'Magazyn w pokoju 55',
        'prn_id' => 2
    );
    $depoid = $client->createDeviceLocation($data);
    var_dump($depoid);
} catch(SoapFault $fault) {
    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}
```

```
}  
?>
```

Powyższy kod udostępniony jest na licencji LGPL <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt>