Wikiprint Book

Title: Dodaje konto użytkownika systemu.

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/createUserAccount

Version: 5

Date: 05/18/24 09:10:43

Table of Contents

Dodaje konto użytkownika systemu. *3*

Dodaje konto użytkownika systemu.

Definicja parametrów:

```
#!php
<?php

/**
 * Dodaje konto użytkownika systemu.
 *
 * @param array $data - Tablica z parametrami. Poniżej obsługiwane klucze.
 * @param $data['firnam'] String - Imię (parametr wymagany)
 * @param $data['lasnam'] String - Nazwisko (parametr wymagany)
 * @param $data['usrnam'] String - Nazwa użytkownika (parametr wymagany)
 * @param $data['passwd'] String - Hasło (parametr wymagany)
 * @param $data['initls'] String - Inicjały
 * @param $data['e_mail'] String - Adres email
 * @param $data['phone_'] String - Numer telefonu
 * @param $data['iphone'] String - Numer telefonu - wewnętrzny
 * @param $data['room__'] String - Pokój
 * @param $data['semail'] String - Stopka dla wysyłanej wiadomości email
 * @param $data['commen'] String - Informacje dodatkowe
 * @param $data['contid'] Int - ID kontrahenta (contacts.contid). Należy wypełnić jeżeli użytkownik jest kontrahentem.
 * @param $data['orunid'] Int - ID jednostki organizacyjnej (organization_units.orunid). Użytkownik zostanie przypisany do
 *
 * @access public
 * @return int
 * @throws Exception, UserRightsException
 * @since 1.5.0
 */
int createUserAccount(array data);

?>
```

Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
   'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
   "uri" => "eDokumentyAPI",
   'encoding'=>'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

$organizationUnit = array();
```

```
try {
   $data = array(
       'usrnam' => 'jtest',
       'firnam' => 'Jan',
       'lasnam' => 'Testowy',
       'passwd' => 'test12345',
       'initls' => 'JT',
   );
   $usr_id = $client->createUserAccount($data);
   var_dump($usr_id);
   if (!$usr_id) exit(1);

   $grp_data = $client->getGroup(array('grpnam' => 'Pracownicy'));
   var_dump($grp_data);

   $res = $client->addUserToGroup($usr_id, $grp_data['grp_id']);

   $data = array(
       'orunsm' => 'TJ',
       'ndenam' => 'Testowa Jednostka',
       'ndetpe' => 'ORGCELL',
   );
   $parent_id = $client->createOrganizationUnit($data);
   var_dump($parent_id);
   if (!$parent_id) exit(1);

   $data = array(
       'orunsm' => 'TS',
       'ndenam' => 'Testowe Stanowisko',
       'ndetpe' => 'POST',
       'prn_id' => $parent_id,
   );
   $orunid = $client->createOrganizationUnit($data);
   var_dump($orunid);
   if (!$orunid) exit(1);

   $client->assignUserToOrganizationUnit($usr_id, $orunid);

} catch(SoapFault $fault) {
   var_dump($fault);

   if ($fault->faultcode < 100) {
       trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
   }
}

?>
```