

## Przewodnik wdrożeniowca > eDokumentyApi

System eDokumenty udostępnia API (Application Programming Interface) dzięki któremu jesteśmy w stanie przeprowadzać podstawowe czynności bez konieczności logowania do systemu.

Usługa jest zabezpieczona rozszerzeniem WSSecurity protokołu SOAP i wymaga podania w nagłówkach wywołania XML nazwy użytkownika i hasła.

Hasło i użytkownik to specjalne dane, które należy wprowadzić do pliku config.inc pod kluczami

```
define('EDOK_API_LOGIN', 'edok_api_user');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'edok_api_pass');

// Dodatkowa stała która umożliwia pominięcie autentykacji (FALSE - nie sprawdza danych EDOK_API_LOGIN i EDOK_API_PASSWORD
// domyślnie ustawiona na TRUE, można wysłać GET lub dodatkowe nagłówki WSS
// define('EDOK_API_AUTH_MODE', TRUE);
```

wartości stałych w powyższym przykładzie są tylko danymi prezentacyjnymi i nie powinno się ich używać na produkcyjnej bazie.

Stałe te mogą mieć dowolne wartości ważne jednak aby te same wartości podać przy wywołaniu usługi SOAP w kliencie.

Usługa jest dostępna pod adresem:

<http://{host}:{port}/apps/edokumenty/classes/eDokumentyApi/EDokApiServer.php>

Opcjonalnie od wersji 0.9.8 usługa jest dostępna pod skróconym adresem:

<http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php>

Wartość {host} oraz {port} należy zamienić odpowiednimi wartościami zgodnymi z konfiguracją serwera instalacyjnego systemu eDokumenty.

Dokumentacja API znajduje się pod adresem

<http://{host}:{port}/apps/edokumenty/classes/eDokumentyApi/DokumentacjaAPI.txt>

Podgląd dokumentacji API

```
<?php
// Dokumentacja Webservice - API systemu eDokumenty w wersji 0.9.9
/**
 * Tworzy nowy dokument
 *
 * @param data Array - Tablica z parametrami
 * @param data['dscrpt'] String - opis dokumentu
 * @param data['dctpid'] Int - typ dokumentu (types_of_documents:dctpid)
 * @param data['target'] Int - identyfikator stanowiska (organization_units:orunid)
 * @param data['prc_id'] Int - identyfikator sprawy (processes:prc_id)
 * @param data['state_'] Int - rodzaj dokumenty (1-wychodzący, 2-przychodzący, 3-wewnętrzny)
 * @param data['from_contact_symbol'] String - symbol nadawcy (contacts:symbol)
 * @param data['to_contact_symbol'] String - symbol odbiorcy (contacts:symbol)
 *
 * @return Int - id dokumentu jeśli sukces (documents:doc_id), 0 w razie niepowodzenia
 *
 * @throws Exception - SoapFault
 */
Int createDocument(Array data)

/**
 * Dodaje załącznik do dokumentu
 *
 * @param fileContent String - Tablica z parametrami
```

```

* @param fileName String - nazwa pliku
* @param documentId Int - identyfikator dokumentu (documents:doc_id)
* @param contentTransferEncoding String - kodowanie przesyłanej treści pliku (tylko base64)
*
* @return Int - id pliku jeśli sukces, 0 w razie niepowodzenia
*
* @throws Exception - SoapFault
*/
Int addAttachmentToDocument(String fileContent, String fileName, Int documentId)

/**
* Tworzy nowy dokument typu raport dobowy z kasy
* W przypadku jeśli dany dokument już istnieje następuje
* jego aktualizacja.
* Warunkiem sprawdzenia są 2 parametry acorid oraz datedr.
*
* @param data Array - Tablica z parametrami
* @param data['datedr'] Date - data raportu w formacie YYYY-MM-DD (np 2010-01-01)
* @param data['netto'] Numeric(12, 2) - wartość netto obrotów
* @param data['vatval'] Numeric(12, 2) - wartość vat
* @param data['brutto'] Numeric(12, 2) - wartość brutto obrotów
* @param data['crdpay'] Numeric(12, 2) - wartość jaka została zapłacona kartami
* @param data['clncnt'] Int - ilość klientów
* @param data['acorid'] Int - jednostka rozliczeniowa (organization_units:orunid) jeśli isclun = TRUE
*
* @return Int - id dokumentu jeśli sukces (documents:doc_id), 0 w razie niepowodzenia
*
* @throws Exception - SoapFault
*/
Int createFKDayReport(Array data)

/**
* Tworzy nową sprawę
*
* @param data Array - Tablica z parametrami
* @param data['dscrip'] String - opis sprawy
* @param data['briefcase_symbol'] String - symbol teczki (można podać zamiast dsexid np. DO.1040)
* @param data['dsexid'] int - identyfikator teczki (doss_extract_list:dsexid)
* @param data['orunid'] int - identyfikator jednostki organizacyjnej, pod którą zostanie utworzona sprawa (organization_u
* @param data['rspoid'] int - identyfikator osoby odpowiedzialnej w sprawie (organization_units:orunid)
* @param data['prtpid'] int - identyfikator procedury (procedures_def:prtpid)
* @param data['contact_symbol'] String - symbol kontaktu (contacts:symbol)
*
* @return Int - id sprawy jeśli sukces (processes:prc_id), 0 w razie niepowodzenia
*
* @throws Exception - SoapFault
*/
Int createProcess(Array data)

/**
* Zwraca dane sprawy
*
* @param prc_id Int - Id sprawy (processes:prc_id)
*
* @return Array - tablica danych sprawy jeśli sukces, SoapFault w razie niepowodzenia
*
* @throws Exception - SoapFault
*/

```

```
Array getProcess(Int prc_id)
```

```
/**
 * Tworzy nowy kontakt
 *
 * @param data Array - Tablica z parametrami
 * @param data['name_1'] String - nazwa kontaktu
 * @param data['name_2'] String - skrót kontaktu
 * @param data['nip___'] Int - numer NIP kontaktu
 * @param data['symbol'] String - symbol kontrahenta
 * @param data['notes_'] String - uwagi
 * @param data['ph_num'] String - numery telefonów
 * @param data['faxnum'] String - numery faxów
 * @param data['email_'] String - adresy email oddzielone przecinkiem
 * @param data['websit'] String - strona www kontaktu
 * @param data['regon_'] String - numer REGON
 * @param data['pesel_'] String - numer PESEL
 * @param data['bldnum'] String - numer domu
 * @param data['fltnum'] String - numer mieszkania
 * @param data['distkm'] Numeric(12, 2) - dystans
 * @param data['powiat'] String - nazwa powiatu
 * @param data['gmina_'] String - nazwa gminy
 * @param data['woj___'] String - nazwa województwa ze słownika
 * @param data['post__'] String - poczta
 * @param data['countr'] String - kraj
 * @param data['city__'] String - miasto
 * @param data['code__'] String - kod_pocztowy
 * @param data['street'] String - nazwa ulicy
 *
 * @return Int - id kontaktu jeśli sukces (contacts:contid), 0 w razie niepowodzenia
 *
 * @throws Exception - SoapFault
 */
```

```
Int createContact(Array data)
```

```
/**
 * Zwraca dane kontaktu wraz z adresem
 *
 * @param contid Int - Id kontaktu (contacts:contid)
 *
 * @return Array - tablica danych kontaktu jeśli sukces, SoapFault w razie niepowodzenia
 *
 * @throws Exception - SoapFault
 */
```

```
Array getContact(Int contid)
```

```
/**
 * Szuka w bazie kontaktu/ów o podanych parametrach
 *
 * @param data Array - Tablica z parametrami w formie klucz => wartość, gdzie klucz to nazwa pola z bazy z tabeli contacts
 * natomiast wartość to ciąg tekstowy, który szukamy i który ma się znaleźć w kluczu
 *
 * @return Array - tablica identyfikatorów kontaktów - tablica może być pusta jeśli nie znalazł, SoapFault w razie niepowodzenia
 *
 * @throws Exception - SoapFault
 */
```

```
Array searchContacts(Array data)
```

/\*\*

\* Tworzy nowe zdarzenie

\*

\* @param data Array - Tablica z parametrami

\* @param data['dscrpt'] String - opis zdarzenia

\* @param data['trmtyp'] String - typ zdarzenia (TODO - zadanie, PHONECALL - rozmowa tel., MEETING - spotkanie)

\* @param data['type\_\_'] String - typ rozmowy tel. jeśli trmtyp = PHONECALL (IN - przychodząca, OUT - wychodząca, INT - wewnętrzna)

\* @param data['start\_'] String - data rozpoczęcia w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS np 2010-01-01 08:00:00

\* @param data['duratn'] String - czas trwania np 2h30m - co oznacza 2 godziny 30 minut

\* @param data['usr\_id'] Mixed - identyfikator pracownika (może być tablica identyfikatorów), któremu zleca się wykonanie

\* @param data['contid'] Int - identyfikator kontaktu (contacts:contid) pod którym zostanie utworzone zdarzenie

\* @param data['prc\_id'] Int - identyfikator sprawy (processes:prc\_id) do której zostanie dołączone zdarzenie

\* @param data['adduid'] Int - identyfikator pracownika (users:usr\_id) który zleca zdarzenie, musi należeć do jednostki i

\*

\* @return Int - id event jeśli sukces (events:evntid), 0 w razie niepowodzenia

\*

\* @throws Exception - SoapFault

\*/

Int createEvent(Array data)

/\*\*

\* Zwraca dane zdarzenia

\*

\* @param evntid Int - Id zdarzenia (events:evntid)

\*

\* @return Array - tablica danych zdarzenia jeśli sukces, SoapFault w razie niepowodzenia

\*

\* @throws Exception - SoapFault

\*/

Array getEvent(Int evntid)

/\*\*

\* Zwraca listę zdarzeń według zadanych parametrów

\*

\* @param data Array - Tablica z parametrami

\* @param from\_\_ Date - data w formacie YYYY-MM-DD (np 2010-01-01) z jakiego dnia ma pobrać zdarzenia

\* @param to\_\_\_\_ Date - data w formacie YYYY-MM-DD (np 2010-01-10) do jakiego dnia ma pobrać zdarzenia, jeśli brak parametru to\_\_ i to\_\_\_\_ to zwróci wszystkie zdarzenia

\* @param usr\_id Int - Id pracownika (users:usr\_id)

\* @param contid Int - Id kontaktu (contacts:contid)

\*

\* @return Array - tablica zdarzeń (może być pusta jeśli nie ma takich, które spełniają kryterium wyszukiwania)  
jeśli sukces, SoapFault w razie niepowodzenia

\*

\* @throws Exception - SoapFault

\*/

Array getEvents(Array data)

/\*\*

\* Zwraca dane etapów danej procedury.

\* Identyfikator procedury można pobrać wykonując \$client-&gt;getProcess(\$prc\_id) i w zwróconej

\* tablicy będzie kolumna procid.

\*

\* @param Int procid - Id procedury (procedures:procid)

\*

\* @return Array - tablica z danymi etapów jeśli pusta tzn, że procedura nie ma etapów

\*

\* @throws Exception - SoapFault

```

*/
Int getProceduresStages(Int procid)

/**
 * Wykonuje dany etap procedury oraz aktywuje następny
 *
 * @param Int procid - Id procedury (procedures:procid)
 * @param Int ptstid - Id etapu z wskazanej procedury jakie zostanie wykonany jako załatwiony
 * @param Int next_ptstid - Id etapu z tabeli stages_def
 *      ("ptstid" jest etapem decyzyjnym to "next_ptstid" będzie wybrane
 *      jako następny etap jeżeli jest następnikiem etapu "ptstid")
 *
 * @return Boolean - TRUE w przypadku powodzenia w każdym innym jest zwracany wyjątek SoapFault
 *
 * @throws Exception - SoapFault
 */
Int completeStage(Int procid, Int ptstid, Int next_ptstid = NULL)

?>

```

Przykład wywołania API z poziomu PHP w systemie eDokumenty

**Hasło powinno być zakodowane przy użyciu funkcji md5**

```

// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php
// stałe są w config.inc i są to dane potrzebne do autentykacji usługi
require_once(' ../../framework/lib/util/Translator/Translator.inc');
require_once(' ./config.inc');

// klient SOAP systemu eDokumenty wysyłający nagłówki WSSecurity zmienić na
// odpowiednią ścieżkę w zależności od lokalizacji pliku MyService.php
require_once(' ./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

// wartość {host}:{port} zmienić na odpowiednią dla serwera
$ops = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}eDokumentyApi.php',
    'uri' => "eDokumentyAPI",
    'encoding'=>'UTF-8'
);

// Dodatkowo od wersji 3.3 autentykacja nie wymaga nadpisania klienta Soap. Wystarczy do url z adresem serwisu dodać param
// a1 - login,
// a2 - hasło,
// a3 - symbol jednostki
/*
$ops = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}eDokumentyApi.php?a1=' . EDOK_API_LOGIN . '&a2=' . md5(md5(EDOK_API_PASSWORD)) . '_SOAP_eDok
    'uri' => "eDokumentyAPI",
    'encoding'=>'UTF-8'
);

// bezpośrednie wywołanie klienta Soap
$client = new SoapClient(NULL, $ops);
*/
$client = new EDokApiClient(null, $ops);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN); // ten sam co w config.inc

```

```

$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD)); // to samo co w config.inc

$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

// Tworzy kontakt
$contid = NULL;

try {
    $data = array(
        'name_1' => 'SOAP TEST'.date('d H:m:s'),
        'name_2' => 'SOAPTEST',
        'nip___' => 1111111111,
        'street' => 'Główna',
        'symbol' => 'FGH99'
    );
    $contid = $client->createContact($data);
    var_dump($contid);
} catch(SoapFault $fault) {

    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

// Tworzy sprawę
$prc_id = NULL;

try {
    $data = array(
        'dscprt' => 'SOAP TEST '.date('d H:m:s'),
        'briefcase_symbol' => 'DK.023',
        'orunid' => 49,
        'rspoid' => 54,
        'fxtrid' => 60,
        'prtpid' => 1,
    );
    $prc_id = $client->createProcess($data);
    var_dump($prc_id);
} catch(SoapFault $fault) {

    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

// tworzy dokument w sprawie
if ($prc_id) {

    $doc_id = NULL;

    try {
        $data = array(
            'dscprt' => 'SOAP TEST '.date('d H:m:s'),
            'prc_id' => $prc_id,

```

```

        'dctpid' => 1,
        'target' => 54,
        'from_contact_symbol' => '12345',
        'to_contact_symbol' => '54321',
    );
    $doc_id = $client->createDocument($data);
    var_dump($doc_id);

} catch(SoapFault $fault) {

    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

// dodaje załącznik do utworzonego dokumentu
// o treści Testowy plik i nazwie dokument.txt
if ($doc_id) {
    try {
        $filePath = './test.pdf';
        $content = base64_encode(file_get_contents($filePath));

        $dd = $client->addAttachmentToDocument($content, basename($filePath), $doc_id);
        var_dump($dd);

    } catch(SoapFault $fault) {

        var_dump($fault);

        if ($fault->faultcode < 100) {
            trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ER
        }
    }
}

// zwraca dane (tablica) o sprawie wszystko z tabeli processes gdzie prc_id = $prc_id
try {

    $data = $client->getProcess($prc_id);
    var_dump($data);

} catch(SoapFault $fault) {

    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}

?>

```

W przypadku jeśli chcemy utworzyć własnego klienta SOAP dla innego języka programowania np. JAVA należy skontaktować się z działem oprogramowania celem wyszczególnienia specyfikacji takiego klienta.