Wikiprint Book

Title: Aktualizacja systemu eDokumenty

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Upgrade

Version: 51

Date: 10/21/25 18:05:34

Table of Contents

Aktualizacja systemu eDokumenty 3
- *Menu* 3
- *Tworzenie kopii zapasowej systemu* 3
- *Pobranie nowej wersji systemu i rozpakowanie archiwum* 3
  - *Windows* 3
  - *Linux* 3
- *Aktualizacja systemu przez przeglądarkę* 3

Aktualizacja systemu eDokumenty

Menu

1. Tworzenie kopii zapasowej systemu
2. Pobranie nowej wersji systemu i rozpakowanie archiwum
   2.1 Pobranie pakietu dla systemu Windows
   2.2 Pobranie pakietu dla systemu Linux
3. Aktualizacja systemu przez przeglądarkę

Tworzenie kopii zapasowej systemu

Wykonujemy kopię *public_html* - standardowo znajduje się w katalogu `C:\Program Files\BetaSoft\eDokumenty` albo `/home/edokumenty`. Dodatkowo zaleca się wykonanie kopii bezpieczeństwa repozytorium oraz bazy danych Opis procesu tworzenia backupów jest opisany w artykule Kopia zapasowa i odtworzenie systemu eDokumenty

Przejdź do menu

Pobranie nowej wersji systemu i rozpakowanie archiwum

Aby dokonać aktualizacji systemu należy po pierwsze pobrać na serwer nową wersję systemu w formacie zip, po drugie rozpakować ją we właściwym miejscu i po trzecie postępować zgodnie z kreatorem aktualizacji.

Windows

Pobieramy przez przeglądarkę paczkę aktualizacji (ZIP) z http://support.edokumenty.eu/download/ z gałęzi stable (w szczególnych przypadkach można pobrać z gałęzi latest).

Rozpakowujemy do `C:\Program files\Betasoft\eDokumenty\`. Tak aby nadpisał się katalog *public_html*.

Uwaga!!! Należy sprawdzić uprawnienia użytkownika *www-data* do pliku *config.inc*. Podczas próby instalacji opisanej w następnej sekcji może wyskoczyć błąd braku uprawnień. Opis rozwiązania tego problemu jest zawarty w artykule: Uprawnienia do plików systemu eDokumenty

Przejdź do menu

Linux

Jeżeli pracujemy w systemie Linux i mamy do dyspozycji konsolę można pobrać paczkę za pomocą komendy *wget*. (Logowanie wg danych do Forum, wiki itp). Uwaga! Pliki rozpakowujemy z użytkownika *edokumenty*.

```
#zmiana użytkownika
su - edokumenty
#pobranie pakietu instalacyjnego
wget --user=<USER> --password=<PASSWD> http://support.edokumenty.eu/download/latest/eDokumenty-3.8.48.zip
#rozpakowanie archiwum. Uwaga!!! należy uważać na pytania zadawane w konsoli przez program unzip.
unzip eDokumenty-3.8.48.zip
```

Zastępujemy public_html katalogiem wypakowanym z paczki aktualizacyjnej. Zwracamy uwagę na ustawienie odpowiednich uprawnień do plików (linki do odpowiednich artykułów powyżej).

Przejdź do menu

Aktualizacja systemu przez przeglądarkę

Aktualizację systemu można uruchomić z dwóch poziomów. Z poziomu uruchomionego systemu Administrator wybiera menu *Narzędzia >> Aktualizacja*



(*Rys.1*)

Otwiera się okienko przejścia do panelu aktualizacji

(*Rys.2*)

Kliknięcie przycisku *Przejdź* przenosi nas do strony logowania aktualizacji systemu.



(*Rys.3*)

Innym sposobem na osiągnięcie tego samego celu jest wpisanie w oknie przeglądarki adresu `http://localhost/apps/upgrade/`, gdzie *localhost* zastąpić należy adresem serwera.



(*Rys.4*)

Logujemy się do systemu jako administrator. Pierwszy ekran kreatora informuje nas o krokach, jakie będą realizowane podczas aktualizacji. Przez kolejne etapy należy przechodzić naciskając przycisk *Dalej*.



(*Rys.5*)

Pierwszym krokiem w procesie jest wyłączenie systemu. Krok ten powoduje wylogowanie użytkowników, którym pojawi się monit *trwa aktualizacja systemu*.



(*Rys.6*)

Opis *Stan systemu - Załączony* zmienia się na *Stan systemu - Wyłączony*. Na tym etapie może wystąpić błąd braku uprawnień do pliku *config.inc*, co zostało już wspomniane wcześniej Uprawnienia do plików systemu eDokumenty



(*Rys.7*)

Kiedy system jest wyłączony można przejść do utworzenia kopii zapasowych. Podstawowy opis przedstawiony jest w kreatorze, natomiast dokładny opis ręcznego tworzenia kopii bazy danych jest przedstawiony w artykule: Kopia zapasowa i odtworzenie systemu eDokumenty



(*Rys.8*)

Następnie przechodzimy do robienia kopii katalogu *public_html*. Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej, to jest to ostatni moment, aby wykonać kopię tego katalogu.



(*Rys.9*)

Ostatnią czynnością w zakresie tworzenia kopii zapasowych systemu jest zrzut repozytorium. Informacje, jak wykonać taka kopię zapasową, są przedstawione w kroku 4. kreatora aktualizacji.



(*Rys.10*)

Krok 5. To czynności opisane wcześniej w niniejszej instrukcji, czyli pobranie pakietu i rozpakowanie katalogu *public_html* w taki sposób, aby nadpisać już istniejący.



(*Rys.11*)

Następny krok jest kluczowym etapem w procesie aktualizacji systemu. Na tym etapie wykonywane są poprawki i modyfikacje (patche). System wyszukuje, czy są nowe poprawki.



(*Rys.12*)

Jeżeli nie, to wyskakuje monit *brak nowych patchy*



(*Rys.13*)

W przeciwnym przypadku wyświetli się lista patchy do wykonania. Należy kliknąć przycisk *Wykonaj*, aby wykonać wszystkie patche.

(*Rys.14*)

Wyskakuje monit, czy na pewno wykonać niewykonane poprawki



(*Rys.15*)

Jeżeli nie chcemy wykonywać naraz wszystkich poprawek, bądź wystąpiły błędy bądź ostrzeżenia podczas realizacji procesu aktualizacji, wtedy klikając dwa razy na wybranej aktualizacji możemy wykonać tylko ją:



(*Rys.16*)

Efektem operacji jest wyświetlenie monitu z przebiegiem aktualizacji:



(*Rys.17*)

Po wykonaniu patchy przechodzimy *Dalej*, gdzie nastąpi załączenie systemu



(*Rys.18*)

Załączenie systemu umożliwi użytkownikom logowanie do systemu



(*Rys.19*)

Klikamy *Zakończ*, aby przejść do panelu logowania systemu.



(*Rys.20*)

GOTOWE!

Przejdź do menu