

Title: DeployerGuide/UsingPgAdmin

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/UsingPgAdmin

Version: 8


Date: 04/19/25 02:39:51

## Table of Contents

*Placeholder for table of contents*

0

Aby umożliwić dostęp do bazy danych która znajduje się na serwerze z poziomu PgAdmina należy wykonać poniższe czynności.

1. Zmieniamy ustawienia w pliku konfiguracyjnym Postgresa `postgresql.conf` znajdującym się `/etc/postgresql/8.3/main` dla Linux musimy posiadać uprawnienia root'a dla Linux administratora dla Windows. W pliku konfiguracyjnym odszukujemy `listen_addresses` i zamiast `localhost` wprowadzamy ip komputera z którego będziemy się podłączać do bazy bądź `*` wtedy serwer będzie nasłuchiwał na dowolnym adresie nie tylko lokalnie. 

(Rys.1)



(Rys.2)

Poniżej szersza dokumentacja plików konfiguracyjnych postgres'a

<http://developer.postgresql.org/pgdocs/postgres/auth-pg-hba-conf.html>

<http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/runtime-config.html#GUC-LISTEN-ADDRESSES>