Wikiprint Book

Title: DeployerGuide/UsingPgAdmin

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/UsingPgAdmin

Version: 8

Date: 07/21/26 22:25:06

Table of Contents

Placeholder for table of contents *0*

Aby umożliwić dostęp do bazy danych która znajduję się na serwerze z poziomu PgAdmina należy wykonać poniższe czynności.

1.Zmieniamy ustawienia w pliku konfiguracyjnym Postgresa **postgressql.conf** znajdującym się /etc/postgressql/8.3/main dla Linux oraz C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\data dla Windows musimy posiadać uprawnienia root'a dla Linux administratora dla Windows. W pliku konfiguracyjnym odszukujemy listen_adressses i zamiast localhost wprowadzamy ip komputera z którego będziemy się podłączać do bazy bądź * wtedy serwer będzie nasłuchiwał na dowolnym adresie niż tylko lokalnie.



(*Rys.1*)

2.Edytujemy następnie plik **pg_hba.conf** (host-based authentication) Aby dostęp był możliwy linijka powinna mieć

host nazwa_bazy_danych użytkownik klas adresów IP metoda_autentykacji

np:

host edokumenty postgres 192.168.1.134/32 trust

```
# DO NOT DISABLE!
# If you change this first entry you will need to make sure that the
# database
# super user can access the database using some other method.
# Noninteractive
# access to all databases is required during automatic maintenance
# (autovacuum, daily cronjob, replication, and similar tasks).
#
# Database administrative login by UNIX sockets
local   all         postgres                            trust

# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS          METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local      edokumenty     all         trust
# IPv4 local connections:
host    all         all         127.0.0.1/32          md5
# IPv6 local connections:
host    all         all         ::1/128               md5
host all all 192.168.0.51        255.255.255.0        trust
host edokumenty    postgres      10.8.16.71/24        trust
host all all 192.168.0.223       255.255.255.0        trust
```

(*Rys.2*)

Wszystkie wyżej wyszczególnione zmiany wymagają przeładowania konfiguracji bazy danych

/etc/init.d/postgresql-8.3 reload

Poniżej szersza linki do szerszej dokumentacji plików konfiguracyjnych postgres'a

http://developer.postgresql.org/pgdocs/postgres/auth-pg-hba-conf.html

http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/runtime-config.html#GUC-LISTEN-ADDRESSES