

Title: Raporty z odnośnikami do kartotek

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Reports/OpenForm

Version: 5

Date: 06/03/26 23:47:17

Table of Contents

| | |
|------------------------------------------|---|
| <i>Raporty z odnośnikami do kartotek</i> | 3 |
| <i>Zobacz także</i> | 4 |

[Podręcznik użytkownika](#) > [Raporty](#) > Raporty z odnośnikami do kartotek



Artykuł w trakcie aktualizacji

Raporty z odnośnikami do kartotek

Wygenerowany przez system eDokumenty raport może zawierać odnośniki do określonych kartotek, np. w raporcie dotyczącym sprzedaży nazwy produktów mogą występować jako odnośniki do kartotek tych produktów.

Aby wygenerować raport z odnośnikami, tworzymy zapytanie, które w kolumnach o nazwach **clsnam** i **keyval** będą zawierać odpowiednio **NAZWE_FORMULARZA** i wartość klucza podstawowego rekordu, np.

```
SELECT
'PROCESS' AS clsnam,
prc_id AS keyval,
dscrpt FROM processes;
```

Następnie w zakładce **Definicja** kartoteki raportu wpisujemy aliasy tych pól: **Typ z pola:** [clsnam], **ID z pola:** [keyval]

Dostępne formularze i ich klucze podstawowe zestawiono w poniższej tabeli.

| Klasa | Klucz | Kartoteka/formularz |
|--------------------|--------|--------------------------------|
| PROCESS | prc_id | Sprawa |
| DOCUMENT | doc_id | Dokument |
| CONTACT | contid | Klient |
| RCP | rcp_id | Karta RCP |
| MEETING | evntid | Spotkanie |
| TODO | evntid | Zadanie |
| PHONECALL | evntid | Rozmowa telefoniczna |
| EVENTNOTE | evntid | Adnotacja do zdarzenia |
| ALARM | evntid | Przypomnienie |
| CORPEVENT | evntid | Wydarzenie korporacyjne |
| FILE | fileid | Wlasciwosci pliku (zalacznika) |
| FKPROCESSELEMENT | fkclid | Pozycja sprawy |
| FKRCPELEMENT | fkclid | Pozycja RCP |
| FKDEMANDELEMENT | fkclid | Pozycja zapotrzebowania |
| FKPZELEMENT | fkclid | Pozycja przyjecia zewnetrznego |
| FKWZELEMENT | fkclid | Pozycja wydania zewnetrznego |
| FKORDERELEMENT | fkclid | Pozycja zamówienia |
| FKOFFERELEMENT | fkclid | Pozycja oferty |
| FKVATNOTEELEMENT | fkclid | Pozycja faktury VAT |
| FKCUSTOMDOCELEMENT | fkclid | Pozycja dokumentu customowego |
| DEVICE | devcid | Urządzenie (modul serwis) |
| CAMPAIGN | capmid | Kampania |
| PRODUCT | depoid | Produkt z cennika |

| | | |
|-----------------|--------|------------------|
| PROJECT | projid | Projekt |
| CONTACTPERSON | copeid | Osoba kontaktowa |
| CREGISTER_ENTRY | id | Wpis rejestru |

Uwaga

Ważne jest, aby używać odpowiednich klas dla danych obiektów, szczególnie w przypadku pozycji (produkty) na dokumentach FK oraz sprawie, gdzie klasa jest odpowiedzialna na otwarcie konkretnego formularza (a zatem logiki biznesowej).

Zobacz także

- [Tworzenie raportów](#)