

[Podręcznik użytkownika](#) > [Raporty](#) > Raporty z odnośnikami do kartotek



Artykuł w trakcie aktualizacji

## Raporty z odnośnikami do kartotek

Wygenerowany przez system eDokumenty raport może zawierać odnośniki do określonych kartotek, np. w raporcie dotyczącym sprzedaży nazwy produktów mogą występować jako odnośniki do kartotek tych produktów.

Aby wygenerować raport z odnośnikami, tworzymy zapytanie, które w kolumnach o nazwach **clsnam** i **keyval** będą zawierać odpowiednio **NAZWE\_FORMULARZA** i wartość klucza podstawowego rekordu, np.

```
SELECT
'PROCESS' AS clsnam,
prc_id AS keyval,
dscrpt FROM processes;
```

Następnie w zakładce **Definicja** kartoteki raportu wpisujemy aliasy tych pól: **Typ z pola:** [clsnam], **ID z pola:** [keyval]

Dostępne formularze i ich klucze podstawowe zestawiono w poniższej tabeli.

| Klasa              | Klucz  | Kartoteka/formularz            |
|--------------------|--------|--------------------------------|
| PROCESS            | prc_id | Sprawa                         |
| DOCUMENT           | doc_id | Dokument                       |
| CONTACT            | contid | Klient                         |
| RCP                | rcp_id | Karta RCP                      |
| MEETING            | evntid | Spotkanie                      |
| TODO               | evntid | Zadanie                        |
| PHONECALL          | evntid | Rozmowa telefoniczna           |
| EVENTNOTE          | evntid | Adnotacja do zdarzenia         |
| ALARM              | evntid | Przypomnienie                  |
| CORPEVENT          | evntid | Wydarzenie korporacyjne        |
| FILE               | fileid | Wlasciwosci pliku (załącznika) |
| FKPROCESSELEMENT   | fkclid | Pozycja sprawy                 |
| FKRCPELEMENT       | fkclid | Pozycja RCP                    |
| FKDEMANDELEMENT    | fkclid | Pozycja zapotrzebowania        |
| FKPZELEMENT        | fkclid | Pozycja przyjęcia zewnętrznego |
| FKWZELEMENT        | fkclid | Pozycja wydania zewnętrznego   |
| FKORDERELEMENT     | fkclid | Pozycja zamówienia             |
| FKOFFERELEMENT     | fkclid | Pozycja oferty                 |
| FKVATNOTELEMENT    | fkclid | Pozycja faktury VAT            |
| FKCUSTOMDOCELEMENT | fkclid | Pozycja dokumentu customowego  |
| DEVICE             | devcid | Urządzenie (modul serwis)      |
| CAMPAIGN           | capmid | Kampania                       |
| PRODUCT            | depoid | Produkt z cennika              |

|                 |        |                  |
|-----------------|--------|------------------|
| PROJECT         | projid | Projekt          |
| CONTACTPERSON   | copeid | Osoba kontaktowa |
| CREGISTER_ENTRY | id     | Wpis rejestru    |

**Uwaga**

Ważne jest, aby używać odpowiednich klas dla danych obiektów, szczególnie w przypadku pozycji (produkty) na dokumentach FK oraz sprawie, gdzie klasa jest odpowiedzialna na otwarcie konkretnego formularza (a zatem logiki biznesowej).

**Zobacz także**

- [Tworzenie raportów](#)