

Title: UserGuide/Others/AFVPNProblem

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/Others/AFVPNProblem

Version: 16

Date: 06/05/25 12:02:09

## Table of Contents

*Placeholder for table of contents*

0

[Podręcznik użytkownika](#) > Problem z edycją załączników gdy łączymy się przez VPN

W przypadku gdy napotkamy problemy z edycją plików prze ActiveFolder łącząc się przez VPN należy zweryfikować pliki konfiguracyjne Apache. Zmiany zostały przygotowane w oparciu o Apache 2.4 na systemie Linux Debian.

1. Pierwszym plikiem, który należy zweryfikować - `/etc/apache2/mods-available` wprowadzamy modyfikacje w pliku **userdir.conf**

Domyślny plik w systemie Linux Debian: Plik `userdir.conf` po modyfikacjach, do pliku dodajemy *HEAD REPORT*

```
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir public_html
    UserDir disabled root

    <Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        <Limit GET POST OPTIONS HEAD REPORT>
            Require all granted
        </Limit>
        <LimitExcept GET POST OPTIONS HEAD REPORT>
            Require all granted
        </LimitExcept>
    </Directory>
</IfModule>
```

Po każdej zmianie możemy wykonać restart Apache

```
/etc/init.d/apache2 restart
```

1. Kolejnym plikiem Apache, który musimy zweryfikować jest **default.conf** lub **default-ssl.conf** w lokalizacji `/etc/apache2/sites-available`. W zależności od tego w jaki sposób łączymy się z systemem eDokumenty, przez <http://> lub <https://> konfigurujemy odpowiedni z nich. Nazwy plików mogą się różnić. Domyślnie w konfiguracji Apache są dwa pliki osobno dla <http://> oraz osobny dla <https://>

Musimy zweryfikować czy jest dostępna sekcja. Domyślnie znajduje się ona tylko **default.conf**

```
<IfModule mod_alias.c>
    Alias /edokumenty /home/edokumenty/public_html
    Alias /sync /home/edokumenty/public_html/apps/sync/engine.php
    Alias /vdisk /home/edokumenty/public_html/apps/edokumenty/webdav2.php
    Alias /caldav /home/edokumenty/public_html/dav.php
</IfModule>
```

Przykładowy plik dla vhosta znajduje się w załączniku

Po każdej zmianie możemy wykonać restart Apache

```
/etc/init.d/apache2 restart
```

1. W sekcji dla pliku **default-ssl.conf** modyfikujemy odpowiednio wpis.

```
<Directory "/home/edokumenty/public_html/apps/edokumenty/var">
    Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Po wszystkich zmianach konieczny jest restart Apache:

```
/etc/init.d/apache2 restart
```