

Title: Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/Others/OutlookCalDavSynchronizer

Version: 17

Date: 06/06/26 02:52:30

## Table of Contents


<i>Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013</i>	3
<i>Znane problemy</i>	4

[Podręcznik użytkownika](#) > Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013

## Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013

Pomyślnie próbę synchronizacji zdarzeń/spotkań z kalendarza przeszedł program Outlook CalDav Synchronizer oferujący wsparcie dla protokołu CalDAV. Outlook CalDav Synchronizer jest bezpłatnym dodatkiem do Outlooka. Możemy pobrać go z tej [lokalizacji](#).

Po zainstalowaniu dodatku w programie Outlook pojawia się dodatkowy pasek narzędzi.



Dodanie profili dla synchronizacji spotkań oraz zadań dodajemy poprzez kliknięcie w **Synchronization Profiles**.

Dodanie profilu dla spotkań

The screenshot shows the 'Options' dialog box for a synchronization profile named 'eDokumenty Spotkania'. The dialog is divided into several sections:

- Name:** eDokumenty Spotkania
- Outlook Settings:**
  - Outlook folder: Kalendarz
  - Synchronize items immediately after change
- Server settings:**
  - DAV Url: http://[ADRES\_EDOKUMENTOW]/dav.php/calendars/[NAZWA\_UZYTKOWNIKA]/work/
  - Username: [NAZWA\_UZYTKOWNIKA]
  - Password: \*\*\*\*\*
  - Use IMAP/POP3 account password
  - Email address: [ADRES\_MAILOWY]
  - Test settings button
- Sync settings:**
  - Synchronization Mode: Outlook ↔ Server (Two-Way)
  - Conflict Resolution: Automatic
  - Synchronization interval (minutes): 30
  - Use time range filter
  - Synchronization timespan past (days): 60
  - Synchronization timespan future (days): 180
  - Buttons: Delete, Copy, Clear cache
  - Is active

At the bottom left is an 'Add' button, and at the bottom right are 'Ok' and 'Cancel' buttons.

Dodanie profilu dla zadań

W przypadku, gdy pracujemy w systemie, gdzie występuje wiele jednostek, w konfiguracji DAV Url wpisujemy:

```
http://[ADRES_EDOKUMENTOW]/dav.php/calendars/[NAZWA_UZYTKOWNIKA]/work_[SYMBOL_JEDNOSTKI]/
```

## Znane problemy

Podczas konfiguracji możemy napotkać następujące problemy:

1. Brak poprawności połączenia gdy korzystamy z <https://> w takim przypadku należy sprawdzić adres przez <http://>
1. Brak uprawnień z dostępem do pliku dav.php. W tym celu w konfiguracji Apache2 - */etc/apache2/mods-available* wprowadzamy modyfikacje w pliku **userdir.conf**

Zmiana archiwalna była wymagana w przypadku starszych wersji Debian, lub gdy była modyfikowana przez instalator dla Linuxa przygotowany przez eDokumenty. Obecnie poniższa zmiana nie jest wymagana i działa na domyślnej konfiguracji dostarczanej wraz z Apache2 Domyślny plik w systemie Linux Debian

```
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir public_html
    UserDir disabled root

    <Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        <Limit GET POST OPTIONS>
            Order allow,deny
            Allow from all
```

```

        </Limit>
        <LimitExcept GET POST OPTIONS>
            Order deny,allow
            Deny from all
        </LimitExcept>
    </Directory>
</IfModule>

```

Plik userdir.conf po modyfikacjach, do pliku dodajemy *HEAD REPORT*

```

<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir public_html
    UserDir disabled root

    <Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        <Limit GET POST OPTIONS HEAD REPORT>
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Limit>
        <LimitExcept GET POST OPTIONS HEAD REPORT>
            Order deny,allow
            Deny from all
        </LimitExcept>
    </Directory>
</IfModule>

```

Po wprowadzeniu modyfikacji w pliku userdir.conf wykonujemy restart Apache

```
/etc/init.d/apache2 restart
```