

Title: Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/Others/OutlookCalDavSynchronizer

Version: 14

Date: 05/31/24 01:50:04

## Table of Contents


<i>Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013</i>	3
<i>Znane problemy</i>	4

[Podręcznik użytkownika](#) > Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013

## Konfiguracja OutlookDAV Synchronizer dla Office 2007-2013

Pomyślnie próbę synchronizacji zdarzeń/spotkań z kalendarza przeszedł program Outlook CalDav Synchronizer oferujący wsparcie dla protokołu CalDAV. Outlook CalDav Synchronizer jest bezpłatnym dodatkiem do Outlooka. Możemy pobrać go z tej [lokalizacji](#).

Po zainstalowaniu dodatku w programie Outlook pojawia się dodatkowy pasek narzędzi.



Dodanie profili dla synchronizacji spotkań oraz zadań dodajemy poprzez kliknięcie w **Synchronization Profiles**.

Dodanie profilu dla spotkań

 A screenshot of the 'Options' dialog box for the OutlookDAV Synchronizer. The dialog is titled 'Options' and has a tree view on the left with two items: 'eDokumenty Spotkania' (selected) and 'eDokumenty TODO'. The main area is divided into several sections:
 

- Name:** eDokumenty Spotkania
- Outlook Settings:**
  - Outlook folder: Kalendarz
  - ☒ Synchronize items immediately after change
- Server settings:**
  - DAV Url: http://[ADRES\_EDOKUMENTOW]/dav.php/calendars/[NAZWA\_UZYTKOWNIKA]/work/
  - Username: [NAZWA\_UZYTKOWNIKA]
  - Password: [REDACTED]
  - ☐ Use IMAP/POP3 account password
  - Email address: [ADRES\_MAILOWY]
  - Test settings button
- Sync settings:**
  - Synchronization Mode: Outlook ↔ Server (Two-Way)
  - Conflict Resolution: Automatic
  - Synchronization interval (minutes): 30
  - ☒ Use time range filter
  - Synchronization timespan past (days): 60
  - Synchronization timespan future (days): 180
  - Buttons: Delete, Copy, Clear cache
- Is active:** ☒
- Buttons: Add, Ok, Cancel

Dodanie profilu dla zadań

**Options**

Name: eDokumenty TODO

**Outlook Settings**

Outlook folder: Zadania

☐ Synchronize items immediately after change

**Server settings**

DAV Url: http://[ADRES\_EDOKUMENTOW]/dav.php/calendars/[NAZWA\_UZYTKOWNIKA]/work/

Username: [NAZWA\_UZYTKOWNIKA]

Password: \*\*\*\*\*

☐ Use IMAP/POP3 account password

Email address:

Test settings

**Sync settings**

Synchronization Mode: Outlook ↔ Server (Two-Way)

Conflict Resolution: Automatic

Synchronization interval (minutes): 30

☒ Use time range filter

Synchronization timespan past (days): 60

Synchronization timespan future (days): 180

Delete Copy Clear cache

Is active ☒

Add Ok Cancel

W przypadku, gdy pracujemy w systemie, gdzie występuje wiele jednostek, w konfiguracji DAV Url wpisujemy:

```
http://[ADRES_EDOKUMENTOW]/dav.php/calendars/[NAZWA_UZYTKOWNIKA]/work_[SYMBOL_JEDNOSTKI]/
```

## Znane problemy

Podczas konfiguracji możemy napotkać następujące problemy:

1. Brak poprawności połączenia gdy korzystamy z <https://> w takim przypadku należy sprawdzić adres przez <http://>
1. Brak uprawnień z dostępem do pliku dav.php. W tym celu w konfiguracji Apache2 - `/etc/apache2/mods-available` wprowadzamy modyfikacje w pliku `userdir.conf`

Domyślny plik w systemie Linux Debian

```
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir public_html
    UserDir disabled root

    <Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        <Limit GET POST OPTIONS>
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Limit>
        <LimitExcept GET POST OPTIONS>
```

```

                Order deny,allow
                Deny from all
            </LimitExcept>
        </Directory>
</IfModule>

```

Plik userdir.conf po modyfikacjach, do pliku dodajemy *HEAD REPORT*

```

<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir public_html
    UserDir disabled root

    <Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        <Limit GET POST OPTIONS HEAD REPORT>
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Limit>
        <LimitExcept GET POST OPTIONS HEAD REPORT>
            Order deny,allow
            Deny from all
        </LimitExcept>
    </Directory>
</IfModule>

```

Po wprowadzeniu modyfikacji w pliku userdir.conf wykonujemy restart Apache

```
/etc/init.d/apache2 restart
```