

[Podręcznik użytkownika](#) > [Poczta email](#) > Konto systemowe

Konto systemowe

Konto systemowe jest szczególnym przypadkiem **konta współdzielonego**. Konta te pełnią jednak odmienne funkcje. Dodatkowo różnią się tym, że **konto systemowe może być tylko jedno**.

Konto systemowe wykorzystywane jest w następujących przypadkach:

- do wysyłania powiadomień email
- do wysyłania powiadomień zdefiniowanych w procedurze workflow
- do archiwizacji poczty z zewnętrznego klienta.

Kontem systemowym zarządzamy w **Panelu sterowania** po kliknięciu odnośnika **Systemowe konto pocztowe** w grupie **Ogólne**. W związku z tym, że konto to może być tylko jedno, otworzony formularz będzie formularzem dodawania konta systemowego lub formularzem edycji już zdefiniowanego. Oba okna są takie same.

The screenshot shows the 'Konfiguracja konta email' window with the 'Uprawnieni' tab selected. On the left, there is a list of employees under the heading 'Pracownicy'. In the center, there are arrows indicating the transfer of permissions between the employee list and the permissions list. On the right, under the heading 'Uprawnieni', there is a list of users with 'Beck Cezary - Specjalista' selected. Below this list, there are checkboxes for various permissions: 'Czytanie' (checked), 'Zapisywanie' (checked), 'Usuwanie' (unchecked), 'Wysyłanie' (unchecked), and 'Zarządzanie kontem' (unchecked). At the bottom of the window, there are 'Ok' and 'Anuluj' buttons.

Formularz dodawania/modyfikacji nowego konta systemowego - zakładka Uprawnienia

Podstawowa konfiguracja konta systemowego pokrywa się [Konfiguracja kont pocztowych konfiguracją indywidualnego konta](#). Dodatkowo wypełniamy zakładkę **Uprawnieni**, analogicznie jak w przypadku [konta współdzielonego](#).

Uwaga

Zarządzając uprawnieniami do konta systemowego nie ma możliwości odebrania żadnemu użytkownikowi prawa do wysyłania powiadomień za pośrednictwem konta systemowego.

Uwaga

O tym, jaką formę mają powiadomienia dla poszczególnych typów zdarzeń, decyduje wpis w tabeli **observers_config**. Wartość **Mail** w kolumnie **notify text** oznacza, że powiadomienie ma być wysyłane jako wiadomość email.

Powiadomienia w procedurze workflow

Powiadomienia zdefiniowane w [procedurze workflow](#) są wysyłane automatycznie, jeśli tak zakłada definicja. Przykładem użycia dla takiego przypadku może być obsługa zgłoszeń o błędach od klienta w firmie informatycznej. Jeśli procedurę zdefiniowano tak, że po zamknięciu zadania wiadomość będzie wysyłana do klienta automatycznie, zostanie do tego wykorzystane konto systemowe, nawet, jeśli dany użytkownik nie ma wszystkich uprawnień do tego konta.

Archiwizacja poczty za pomocą usługi fetchmail

Aby system okresowo sprawdzał konto obsługiwane przez zewnętrznego klienta (np. Outlook, Thunderbird) i archiwizował przesłane tam wiadomości w eDokumentach, konieczne jest uruchomienie usługi planowania zadań. Dla **Windows** będzie to zadanie w **Harmonogramie zadań**, dla **Linuxa** wpis w *crontab*.

Instalator **Windows** automatycznie dodaje zadanie na etapie instalacji. Można zweryfikować ich poprawność np. sprawdzając **Dziennik Harmonogramu zadań**. Jeżeli zadanie nie jest dodane, możemy je utworzyć:

- uruchamiając polecenie w wierszu poleceń za pomocą komendy:

```
schtasks /create /sc co_minutę /mo 5 /tn "Fetchmail" /tr "C:\Program Files\BetaSoft\edokumenty\tools\fetchmail.bat"
```

lub

- użyć modyfikatora /ru System - aby wymusić wykonywanie przez użytkownika System.

Na serwerach Server 2003 zanotowano również, że trzeba zamiast co_minutę wpisywać **MINUTE**.

Dodanie zadania w **Linuxie** odbywa się za pomocą komendy:

```
*/2 * * * * www-data php -f /home/edokumenty/public_html/apps/edokumenty/modules/Emails/FetchMail.php
```

Status wykonania komend można sprawdzić w plikach APP_PATH/var/log/fetchmail_error.log oraz fetchmail_stat.log.

Uwaga

Konto systemowe możemy utworzyć z **konta współdzielonego** w panelu zarządzania kontami współdzielonymi.

Zobacz także

- [Konto współdzielone](#)
- [Archiwizacja poczty email](#)